



PX-SERIEN - EN UNIK KOMBINATION AV TRÅDLÖST SAMMAN- KOPPLINGSBARA VARNARE

Alla hem förtjänar ett bra skydd! Inom PX-serien finns varnare som larmar vid brand, värme, vatten- eller gasläckage. Denna serie passar bra i bostadsrättsföreningar, större hus, dagis eller i mindre industrier.

Det går att lägga till olika typer av funktionalitet som en mottagarcentral, blyxtljus, alarmklockor och smsinterface.

Alla enheter har en god räckvidd med låg strömförbrukning vilket ger en lång batterilivslängd. Allt detta bygger på att detektorerna har ett stabilt avancerat radiosystem.

Vissa detektorer är utrustade med en repeater funktion, detta innebär att radiosignalen skickas vidare till nästa grupp av detektor där den kan tas emot. Det går att koppla samman ett obegränsat antal enheter med möjlighet till olika zonindelningar.

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se



TRÅDLÖS 9V

Man kan själv bestämma i vilken ordning de olika detektorerna skall larma. Hur larmsekvenser skall se ut i ett friliggande hus med exempelvis garage eller i ett flerbostadshus mellan lägenheter, trappuppgångar, tvättstuga, vind och källarförråd.

9V serien av varnare har 5 års produktgaranti och en garanterad batterilivslängd på 1 år. Batterierna kan hålla längre. Detta beror på hur ofta de aktiverats samt den miljö de blir utsatta för.



PX -1231

PX är en optisk (P) rökvarnare som är konstruerad för att snabbt känna av förekomsten av rökpartiklar i luften. Det kan vara pyrande bränder som kan glöda i flera timmar innan de utvecklats till en brand. Exempel på detta kan vara en elektrisk kabel som blivit överhettad eller en glödande cigarett i en soffa.

HX -1231

HX är en värmevarnare (H) och den larmar då temperaturen stiger över 57 grader C. Den passar bra där det naturligt finns mycket smuts och damm. Detta kan ge falsklarm hos en optisk varnare. En värmevarnare bör alltid vara sammankopplad med en optisk rökvarnare för att kunna fylla en livräddande funktion.

HTX -1231

HTX är en värmevarnare (H) med repeterfunktion (T), den fungerar som en brygga, och knyter ihop de olika sammankopplade varnarna som inte annars skulle nå varandra.

Specifikation:

Artikelnummer	10450
Artikelnamn	PX 1231
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	SS-EN14604:2005+AC.2008
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Optisk
Vikt	207 gr
Screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10470
Artikelnamn	HX 1231
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Värme
Vikt	202 gr
Screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10472
Artikelnamn	HTX 1231
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Värme
Vikt	205 gr
Screen trycka	Ja



TRÅDLÖS 9V

Man kan själv bestämma i vilken ordning de olika detektorerna skall larma. Hur larmsekvenser skall se ut i ett friliggande hus med exempelvis garage eller i ett flerbostadshus mellan lägenheter, trappuppgångar, tvättstuga, vind och källarförråd.

9V serien av varnare har 5 års produktgaranti och en garanterad batterilivslängd på 1 år. Batterierna kan hålla längre. Detta beror på hur ofta de aktiverats samt den miljö de blir utsatta för.



PHTX -1231

PHTX är en kombinationsvarnare med repeter funktion (T), larmar både då det finns rökpartiklar i luften eller när temperaturen i rummet stiger över 57 grader C. Repeater funktionen(T) fungerar som en brygga och knyter ihop de olika sammankopplade varnare som inte annars skulle kunna kommunicera med varandra.

GX-2211

Gas och naturgasvarnare med relä. Varnar då det läcker ut naturgas/stadsgas -metan eller gasol (LPG) - propan eller butan.

WX -1211

Vatten varnare, slår larm då vatten börjar droppa eller läcka ut.

Specifikation:

Artikelnummer	10462
Artikelnamn	PHTX 1231
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	SS-EN14604:2005+AC.2008
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Optisk/Värme
Vikt	210 gr
Screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10490
Artikelnamn	GX 2211
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Gas
Vikt	gr
Screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10486
Artikelnamn	WX 12111
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Vatten
Vikt	gr
Screen trycka	Ja



TRÅDLÖS 10ÅR -INBYGGT BATTERI

Sammankopplingsbara varnare med trygg och smart funktionalitet. Bestäm själv hur larmsekvensen skall se ut - i vilken ordning de olika detektorerna skall larma. Varnar för brand och värme i kombination, och var för sig.

Varnaren aktiveras automatiskt då den vrids fast i sitt takfäste. Den har ett 10-års inbyggt litiumbatteri och 5-års produktgaranti.



PHTX -8231

PHTX är en kombinationsvarnare med repeterfunktion (T) larmar både då det finns rökpartiklar i luften och/eller när temperaturen i rummet stiger över 57 grader C. Repeater funktionen(T) fungerar som en brygga och knyter ihop de olika sammankopplade varnare som inte annars skulle nå varandra.

HX -8231

HX är en värmevarnare (H) och den slår larm då temperaturen stiger över 57 grader C. En värmevarnare bör alltid vara sammankopplad med en optiskrökvarnare för att kunna fylla en livräddande funktion.

HTX -8231

HTX är en värmevarnare (H) med repeter funktion (T). Den fungerar som en brygga och knyter ihop de olika sammankopplade varnare som inte annars skulle nå varandra.

Specifikation:

Artikelnummer	10466
Artikelnamn	PHTX 8231
Batterityp	Inbyggt litium batteri 10 år
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	SS-EN14604:2005+AC.2008
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Optisk /Värme
Vikt	195 gr
Screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10474
Artikelnamn	HX 8231
Batterityp	Inbyggt litium batteri 10
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Värme
Vikt	185 gr
Screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10476
Artikelnamn	HTX 8231
Batterityp	Inbyggt litium batteri 10 år
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	5 år
Godkännande	
Intervall för byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 33 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Tillbehör	Ja
Typ av varnare	Värme
Vikt	187 gr
Screen trycka	Ja



TILLBEHÖR

Trådlöst sammankopplingsbara mottagarcentraler för varnarna i PX-serien som drivs av 9V batterier eller externa 12V batterier. Samt en larmknapp som aktiverar alla sammankopplade varnare samtidigt i systemet. Dessa produkter finns även ihop-byggda till ett Blixtljuspaket art.nr 10700 och ett Sms interface art.nr 10704, kontakta Deltronic för mer info.



CMX-01

Mottagarcentral för PX-seriens varnare. Larmutgång med slutande halvlederrelä, samt larmin- och utgångar för ex. sirener, utrymnings och driftslarm. Drivs av 12V, endast extern spänningsmatning..

CMX-02

Mottagarcentral för PX-seriens varnare. Larmutgång med slutande halvlederrelä, samt larmin- och utgångar för ex sirener, utrymnings och driftslarm. Drivs av ett inbyggt 9-volts batteri

MCPX-9V

När larmknappen aktiveras låter alla sammankopplade varnare i PX-serien samtidigt. I normal fall avger systemet inget ljud alls. Skulle man vilja utlösa ett larm via larmknappen, trycks glaset in som då faller ner på snedden och aktiverar sändaren. En gång per minut skall lysdioden på knappen blinka till.

Specifikation:

Artikelnummer	10480
Artikelnamn	CMX 01
Spänning	9-12 VDC
Färg	Vit
Förpackning	1 st/kartong
Garanti	2 år
Godkännande	EN50130-4, EN61000-6-3 EN301489-3, EN300220-2, EN62479, EN61010-1
Manual	Engelsk
Montering	Skruv
Mått	
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Vikt	75 gr

Specifikation:

Artikelnummer	10482
Artikelnamn	CMX 02
Batterityp	6LR61
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Vit
Förpackning	1 st/kartong
Garanti	2 år
Godkännande	EN50130-4, EN61000-6-3 EN301489-3, EN300220-2, EN62479, EN61010-1
Manual	Engelsk
Montering	Skruv
Mått	
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Vikt	gr

Specifikation:

Artikelnummer	10484
Artikelnamn	MCPX 9V
Batterityp	9Vbatteri (6LR61)
Batterilivslängd	1-2år (beroende på batteri)
Färg	Röd
Förpackning	1 st/kartong
Garanti	2 år
Godkännande	EN50130-4, EN61000-6-3 EN301489-3, EN300220-2, EN62479, EN61010-1
Manual	Engelsk
Montering	Skruv
Mått	87x87x52
Sammankoppl.	Obegränsat
Omgivn. temp.	0°C till 45°C
Vikt	165 gr

